



## TGM 19.250 BL 4x2

### Технические характеристики

Колесная база, мм	3 875
Нагрузка на переднюю ось, кг	7 500
Нагрузка на заднюю ось, кг	11 500
Полная масса, кг	18 000
Тех. допустимая масса, кг	19 000
Двигатель	D0836LFL86 — 250 л. с./184 кВт, Euro-5, SCR — 1050 Нм



## Двигатель

- D0836LFL86 — 250 л. с./184 кВт, Euro-5, SCR — 1050 Нм
- Дополнительный топливный фильтр с водоотделителем, обогреваемый
- 1-цилиндровый воздушный компрессор 238 куб. см Круиз-контроль
- Круиз-контроль
- Выхлопная труба направлена вверх,

## Коробка передач (КП)

- Коробка передач ZF 9S-1310 OD

## Передний мост

- Параболические передние рессоры, 7,5 т
- Стабилизатор передней оси

## Задний мост

- Задние пневморессоры, 13 т
- Задний мост с гипоидной главной передачей HY-1350
- Блокировка(-и) дифференциала заднего моста
- Датчик давления для пневмоподвески

## Шины

- Размерность передних шин 315/80R22,5
- Размерность задних шин 315/80R22,5

## Топливный бак

- Топливный бак 220 л справа
- Бак для AdBlue, 35 л

## Тормозная система

- MAN BrakeMatic
- Системы безопасности (ABS) (ASR) (ESP)
- Дисковые тормоза передней и задней оси
- Осушитель воздуха с подогревом

## Кабина

- Центральный замок

## Кабина снаружи

- Кабина «С»
- Зеркала заднего вида с подогревом и электрорегулировкой, панорамное зеркало с подогревом
- Комфортное сиденье водителя с пневматической амортизацией

- Многоместное пассажирское сиденье на 2 человека (отдельные сидячие места)
- Внутренняя мощающаяся обивка двери
- Кондиционер, R134a, ручное управление

## Освещение

- Корректор фар
- Галогенная сдвоенная фара Н7 для правостороннего движения

## Дополнительное оборудование

- Аудиосистема MAN
- Система экстренного вызова «ЭРА-Глонасс», только для России
- Радиоприемник MAN Media Truck 12 В с 5-дюймовым цветным дисплеем
- AUX-in/USB на панели управления
- Розетка в кабине, 2-контактная 12 В и 2-контактная 24В
- Аккумуляторные батареи 12 В, 175 А•ч, 2 шт.
- Генератор трехфазный, 28 В 120 А 3360 Вт Longlife Eco

## Надстройка с задней загрузкой GeesinkNorba GPM IV 15H25

### Технические данные навесного оборудования

- Объем, м3 – 15
- Коэффициент прессования, до 7:1
- Усилие прессования, т 32
- Цикл прессования, сек 20-25
- Приемный бункер 2.78 м3

### Подъемник для контейнеров

- Грузоподъемность, кг 1000
- Объем контейнеров, л 120-1100

### Комплектация:

- Подъемный механизм для евроконтейнеров (для 2-х и 4-х колесных)
- Электрическое управление посредством нажатия кнопок
- 2 лампы освещения, установленные в задней левой и правой части надстройки
- Проблесковые маячки оранжевого цвета с защитой
- Подогреваемые 3 пульта управления установкой
- Камера заднего вида с монитором в кабине

Информационная линия: 8 800 250 55 22  
[www.mantruckandbus.ru](http://www.mantruckandbus.ru)

Будьте с MAN в режиме онлайн –  
подпишитесь на наши страницы в соцсетях

MAN Truck and Bus Russia



ООО «МАН Трак энд Бас РУС» входит в группу компаний MAN